

番 号 00110 A

令和 4年 5月 11日

運輸支局長



自動車検査証

自動車登録番号又は車両番号	登録年月日/交付年月日	初度登録年月	自動車の種別	用途 自家用・事業用の別	車体の形状
	令和 4年 5月 11日	令和 4年 5月	普通乗車定員	特種 自家用	粉粒体運搬車 [512]
車名			乗車定員	最大積載量	車両重量 車両総重量
三菱		[318]	2人	10650kg	9200kg 19960kg
車台番号			長さ	幅	高さ 前前軸重 前後軸重 後前軸重 後後軸重
FQ62F-605942			870cm	249cm	358cm 3150kg -kg 3060kg 2990kg
型式	原動機の型式		総排気量又は定格出力	燃料の種類	型式指定番号 類別区分番号
2DG-FQ62F	6M60		7.54 L	軽油	
所有者の氏名又は名称					
所有者の住所					
使用者の氏名又は名称					
使用者の住所					
使用の本拠の位置					
有効期間の満了する日	令和 5年 5月 10日	年 月 日			
備考	[その他検査事項] (920) 燃料タンク 1個 200L 以下余白				
[], 新規登録 自動車重量税額 ￥82,000 使用車種規制 (NOx・PM) 適合。この自動車の使用の本拠はNOx・PM対策地域外です。 速度抑制装置付 平成28年騒音規制車、騒音カテゴリ N3B1A 近接排気騒音値 92dB、測定回転数 1,875rpm (旧基準適用時測定回転数 1,875rpm) マフラー加速騒音規制適用車 貸渡 *専用運搬車* [品名] [56] 飼料 [容積] 21300L [比重] 0.500					

裏面もご覧下さい。

R春 10.910-



2022年06月17日

仕様内容書

新明和工業株式会社

松山営業所

〒791-8036

松山市高岡町85-1

TEL: 089-971-4862 FAX: 089-973-0408

E-mail: hashimoto.w@shinmaywa.co.jp

http://www.shinmaywa.co.jp

項	品 名 ・ 仕 様	数 量
	大型飼料運搬車 GVW20トン車級	1
	製品型式:BSH223-20ES 4室 等分	1
	容量:22.3m ³	1
	室数:4室 (室割比率 前から1:1:1:1)	1
	シャッター数:4個 (前から1個+1個+1個+1個)	1
	投入口数:4個	1
	デッキ投入口間材質、板厚 NAW490(高張力鋼板)t1.6(トレー)t2.3)STD	1
	左舷ステップ延長、材質 左舷延長有り 鋼板	1
	マンホール材質 コルテン(高張力鋼板)(STD)	4
	ブーム長さ 7000mm(BSH130～)	1
	残量採取装置 点検蓋装着型	1
	ブーム排出口傘 付き	1
	サイドガード本体 丸パイプ4段(中小型1段)鉄製(STD)	1
	リヤサイドガード チェーン式 鉄製(STD)	1
	リヤフェンダー SUSミカキ#400 t2.0	1
	フェンダー垂れゴム 振れ止鉄製(STD)	1
	フェンダー垂れゴム後方延長 100mm後方延長	1
	フロントダー 鉄製(STD)	1
	リヤダー 鉄製(STD)	1
	STC 後巻上式(STD)	1
	工具箱 大型 鉄製(STD)	1
	タイヤチェーンフック フォームに垂直 シヤシフレーム左右舷	1
	化粧バンパ(ラング埋込み) 鉄製	1
	ミッションカバー なし(STD)	1
	旋回ハンドル 鉄製(ED+塗装)(STD)	1
	テールランプ 小糸製テールランプ	1
	テールランプ:レッド	1
	作業灯 丸型 なし	1
	作業灯 LED丸型 タンク後壁右	1
	作業灯 LED丸型 タンク後壁左	1
	作業灯 LED丸型 ディスチャージ先端	1
	タイヤ灯 なし(STD)	1
	リモコン ラジコン	1
	ディスチャージスクリーン警報装置 プザーランプ式	1
	排出シュート 材質STD 720mm	1
	塗装 キャブ同色(キャブ不要)	1
	キャブ同色 白	1
	【備考】	
	シャシ型式:2DG-FQ62FK6B	

新規検査等届出書

6-1453

令和 4 年 4 月 11 日

諸元確認者の氏名又は名称	新明和工業株式会社 特装事業部 佐野工場 電話(0283)23-3380	所在地	栃木県佐野市栄町2番地	印
車名・型式	三菱 2DG-FQ62F	車台番号	FQ62F-605942	
種別・用途	普通 特種	車体形状	粉粒体運搬車	

原動機

原動機型式	6M60	総排気量又は定格出力	7.540 L	燃料の種類	軽油
-------	------	------------	---------	-------	----

車両寸法

全 長	8.705m	全 幅	2.490m	全 高	3.600m
荷台内法長さ	5.620m	荷台内法幅	2.450m	荷台内法高さ	1.977m
ホイールベース	3.760m + 1.200m = 4.960m			計算上ホイールベース	4.360m
リヤ・オーバハング	1.705m	限度(3.306 m)	オフセット		0.500m
同上[荷台内側]	1.700m		計算上オフセット		
		≤ 2/3W			

荷重分布

	前輪 (kg)		後輪 (kg)		合計 (kg)	車体の塗色		
車両重量	3,160		8,050		9,210	赤・橙・茶・黄・緑		
			3,060	2,990		青・紫・白・灰・黒		
前2軸車の補正値	補正()		補正()		補正()	最大安定傾斜角度 一般 ≥ 35°		
乗車定員(2 名)	115		-5		110			
最大積載量	1,220		9,430		10,650			
車両総重量	4,495		15,475		19,970	左 右		
			7,770	7,705				
許容軸重限度	8,100		16,000		20,000	22.5% ≥ 20%		
	6,100		8,000	8,000				
タイヤサイズ	前後	255/70R22.5 143/140J	245/70R19.5 136/134J					
			245/70R19.5 136/134J					
タイヤ推奨荷重	5,560		8,640 8,640					43° 43°
タイヤ負荷率	80.9%		90.0% 89.2%		前輪荷重割合			

QRコード

計測用



消音器・原動機等の改造 無

燃料タンク 1 個 200 L L L L

最大安定傾斜角度の書面(計算書)添付 有

第6-1号様式又は第6-2号様式添付 有

保安検査用

